

# O C M

14CM

Ремонтен комплект с лепило 061356		Reparaturset Kleber 5073	
Лепила 5073		Kleber 5073	
<b>Информация за употреба:</b>	<b>Anwendungshinweise:</b>	<b>DE</b>	<b>Reparaturanweisungen:</b>
По-малки дупки (1-2 mm) можете да поправите с капка от лепилото. За поправка на по-големи дупки и увреждания по фолиото почистете мястото да запленяване, изрежкете съответно парче от PVC-фолиото и нанесете лепилото върху него. Запленете незабавно парчето фолио върху съответното място, като приглаждате от средата към краята. За поправки под вода, за да запазите лепилото, ви препоръчаме да налянете фолиото и го разтворите отново непосредствено в участъка на мястото, подлежащото на поправка, като го притиснете към него.	Menší díry (o velikosti 1-2 mm) můžete opravit jednou kapkou lepidla. Větší díry nebo poškození folié můžete opravit tak, že očistíte dotčené místo, přistříhněte si přiměřený kus folié PVC a polťete jej lepidlem. Tento kus folié je třeba ihned přitlačit na lepené místo a uhlazovat zprostředka ke krajům. Při opravách pod vodou doporučujeme záplatu složit a teprve a opravovaného místa opět rozevřít a přitlačit na místo, aby na ní stále ještě bylo dost lepidla.		Kleinere Löcher (1-2 mm) können mit einer Klecks Kleber 5073 repariert werden. Größere Löcher oder beschädigte Folienstücke müssen mit einer entsprechenden PVC-Folienstücke und Kleber 5073 repariert werden, indem Sie das Kleberstück auf das beschädigte Stück auflegen und leicht an den Rändern abdrücken. Bei Reparaturen unter Wasser empfehlen wir Ihnen, die Folienstücke zuerst mit Kleber 5073 überziehen und dann wieder auf das beschädigte Stück auflegen, um einen guten Haftkontakt zu gewährleisten.
При поправка на по-големи участъци оставете помещението през нощта да се проветри	Větší opravovaná místa nechte raději odvětrat přes noc.		Großere Reparaturen sollten nachts belüftet werden.
<b>Идентификация на продукта:</b>	<b>Produktidentifikation:</b>	<b>DE</b>	<b>Reparaturidentifikation:</b>
141-78-6 етил ацетат, CAS 78-93-3 бутанон, CAS 79-20-9 метил ацетат, CAS 67-64-1 ацетон	CAS 141-78-6 Ethyl-acetát, CAS 78-93-3 Butanon, CAS 79-20-9 Methyl-acetát, CAS 67-64-1 Acetone		CAS 141-78-6 Ethylacetat, CAS 78-93-3 Butano
<b>5 Силно запалими течност и пари.</b>	<b>H225</b> Vysoko horlavá kapalina a páry.	<b>DE</b>	<b>H225</b> Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
<b>9 Предизвиква сериозно дразнене на очите.</b>	<b>H319</b> Způsobuje vážné podráždění očí.	<b>DE</b>	<b>H319</b> Verursacht schwere Augenreizung.
<b>6 Може да предизвика сънливост или световъртеж.</b>	<b>H336</b> Může způsobit ospalost nebo závratě.	<b>DE</b>	<b>H336</b> Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
<b>1066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на ата.</b>	<b>EUH066</b> Opakováná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.	<b>DE</b>	<b>EUH066</b> Wiederholter Kontakt kann zu spröder Haut führen.
<b>1 При необходимости от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.</b>	<b>P101</b> Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.	<b>DE</b>	<b>P101</b> Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes dabei halten.
<b>2 Да се съхранява извън обсега на деша.</b>	<b>P102</b> Uchovávejte mimo dosah dětí.	<b>DE</b>	<b>P102</b> Von Kindern fernhalten.
<b>0 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — изненадуването забранено.</b>	<b>P210</b> Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.	<b>DE</b>	<b>P210</b> Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, Feuer fernhalten. Nicht rauchen.
<b>1 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.</b>	<b>P271</b> Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.	<b>DE</b>	<b>P271</b> Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
<b>3+P235 Да се съхранява на добре проветривомясто. Да се съхранява на хладно.</b>	<b>P403+P235</b> Skladujte na dobré větraném místě. Uchovávejte v chladu.	<b>DE</b>	<b>P403+P235</b> An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
<b>1 Съдържанието/съдът да се изхвърли в...</b>	<b>P501</b> Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebezpečné odpady.	<b>DE</b>	<b>P501</b> Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung.
<b>Информация при засягане на очи:</b>	<b>Opat eni v případu nehody nebo požáru:</b>	<b>DE</b>	<b>Massnahmen bei Unfällen und Bränden:</b>
<b>1 Разливане / изтичане:</b>	Absorbovat savým materiálem, potřísněná místa vyčistit odlikovačením nehtů.		<b>Nach Verschütten / Auslaufen:</b>
Да се почистват с хигроскопичен материал, замърсените места да се почистват с лакочистител.	Při vniknutí do očí vyplachujte oči nejméně 15 min., ihned vyhledejte lékaře. Při potřísnění pokožky omýjte mydlem. Po nadýchnání par vyděche na čerstvý vzduch. V případě požáru okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.		Mit saugfähigem Material entfernen reinigen.
При контакт с очите, да се изплакнат в продължение на поне 15 мин. с вода и да се почистват незабавно медицинска помощ. При контакт с кожата, да се измие със сапун. При дишане пострадалият да се изнесе на чист въздух. При погълдане, незабавно да се постъпва медицинска помощ.	Vodní mlha, oxid uhličitý, suchá hasiva, pěna		Bei Augenbehandlung mit Wasser ausspülen. Bei Hautkontakt mit Seife reinigen.
водна мъгла, въглероден двуокис, суха средства за гасене, пена,	Nepřibilížovat ke zdrojům vznícení		Nach Einatmen von ärztlichen Rat einholen.
водна мъгла, въглероден двуокис, суха средства за гасене, пена,			Wassernebel, Kohlensäure, Sauerstoff.
<b>Информация за гасене:</b>	<b>Hasiva:</b>	<b>Erste Hilfe:</b>	<b>Löschenmittel:</b>
<b>1 От пожар и експлозия:</b>	<b>Ochrana před požárem a výbuchem:</b>	<b>Erste Hilfe:</b>	<b>Brand- und Explosionsschutz:</b>
Дръжте далече от източници на запалване.			
GHS02	GHS07	GHS02	GHS02
опасност		опасност	gefahr
<b>Вносител</b>	<b>Dovozce:</b>	<b>Steinbach International GmbH</b>	
Steinbach International GmbH	Steinbach International GmbH	L. Steinbach Platz 1, 4311 Schwerberg, AUSTRIA steinbach-group.com	
L. Steinbach Platz 1, 4311 Schwerberg, AUSTRIA steinbach-group.com			






# O C M

14 CM

<p><b>HU</b></p> <p><b>Javítókészlet ragasztóval 061356</b> Adhesive 5073</p> <p><b>Alkalmazási információk:</b></p> <p>A kisebb (1-2 mm nagyságú) lyukakat egy csepp ragasztóval javithatja meg. A fólián keletkezett nagyobb lyukakat, vagy sérüléseket úgy javithatja meg, hogy a ragasztás helytől megtisztítja, így megfelelő PVC-fóliadarabot kivág, és azt ragasztóval bekeníti. A fóliadarabot azonnal a ragasztás helyére kell nyomni, és középről kifelé kell simítani. Víz alatti javításokhoz javasoljuk Önnek, hogy a fóliadarabot hajtsa össze, és csak a javítandó helyen hajtsa szét, és nyomja a javítandó helyre, hogy még elég ragasztó legyen rajta.</p> <p>Kérjük, hogy a nagyobb javított helyeket hagyja egy éjszakán át levegőzní.</p> <p><b>Termék azonosítása:</b></p> <p>CAS 141-78-6 Etil-acetát, CAS 78-93-3 Butanon, CAS 79-20-9 Metil-acetát, CAS 67-64-1 Aceton</p> <p><b>H225</b> Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.  <b>H319</b> Súlyos szemirritációt okoz.  <b>H336</b> Álmosságot vagy szédülést okozhat.  <b>EUH066</b> Ismétlődő expozíció a bőr kiszárását vagy megrepedezését okozhatja.  <b>P101</b> Orvosi tanácsadás esetén tartsa kézén a termék edényét vagy címkekét.  <b>P102</b> Gyermekeltől elzárva tartandó.  <b>P210</b> Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.  <b>P271</b> Kizárálag szabadban vagy jól szellőző helyiségeben használható.  <b>P403+P235</b> Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.  <b>P501</b> A tartalom/edény elhelyezése hulladékkel: az veszélyhulladék-gyűjtő helyre kell vinni.</p> <p><b>Teendők baleset és tűz esetén:</b></p> <p><b>Kifolyás / kiömlés után:</b> szívóképes anyaggal kell felítatni, a szennyeződött helyeket körömlakk-lemosával kell megtisztítani.</p> <p><b>Elsősegély:</b> Szemmel történő érintkezés esetén legalább 15 percig kell óblíteni, és azonnal orvoshoz kell fordulni. Bőrrel történő érintkezés esetén szappannal kell lemosni. A gözök belélegzése után a szabad levegőre kell menni. Lenyelése esetén azonnal orvos tanácsát kell kérni.</p> <p><b>Oltóanyag:</b> vízfátyol, széndioxid, szárazoltóanyag, hab</p> <p><b>Tűz- és robanásvédelem:</b> Gyulladásveszélyes helyektől távol kell tartani.</p>   <p>GHS02 Veszély GHS07</p> <p><b>Importálja:</b> Steinbach International GmbH L. Steinbach Platz 1, 4311 Schwerberg, AUSTRIA steinbach-group.com</p>   <p>GHS02 Pericolo GHS07</p>	<p><b>IT</b></p> <p><b>Kit di riparazione con adesivo 061356</b> adesivo 5073</p> <p><b>Istruzioni per l'uso</b></p> <p>Fori di piccole dimensioni (da 1 a 2 mm) possono essere riparati con una goccia di adesivo. Fori o buchi di maggiori dimensioni nel PVC possono essere riparati nel seguente modo: pulire dapprima il punto da riparare, ritagliare un pezzo di PVC delle dimensioni adeguate e stendervi l'adesivo. Premere immediatamente il rattoppo di PVC sulla parte da riparare e strofinare dal centro verso l'esterno. Per riparazioni in acqua si consiglia di ripiegare il rattoppo di PVC, ridistenderlo solo in prossimità del punto da riparare e quindi pressarlo sul punto da riparare in modo da conservare una quantità sufficiente di adesivo. Lasciare asciugare all'aria per una notte i punti riparati di maggiori dimensioni.</p> <p><b>Identificazione del prodotto:</b> CAS 141-78-6 Etilacetato, CAS 78-93-3 Butanone, CAS 79-20-9 Acetato di metile, CAS 67-64-1 Acetone</p> <p><b>H225</b> Liquido e vapori facilmente infiammabili.  <b>H319</b> Provoca grave irritazione oculare.  <b>H336</b> Può provocare sonnolenza o vertigini.  <b>EUH066</b> L'esposizione ripetuta può provocare seccchezza o screpolature della pelle.  <b>P101</b> In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  <b>P102</b> Tenere fuori dalla portata dei bambini.  <b>P210</b> Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  <b>P271</b> Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.  <b>P403+P235</b> Conservare in luogo fresco e ben ventilato.  <b>P501</b> Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.</p> <p><b>Provvedimenti in caso di incidenti e incendi</b></p> <p><b>Dopo sversamenti / fuoruscite</b> Raccolgere con materiale assorbente, pulire i punti interessati con un prodotto per la rimozione di smalto per unghie.  <b>Pronto soccorso</b> In caso di contatto con gli occhi, lavare per almeno 15 minuti e chiamare immediatamente un medico. In caso di contatto con la pelle, lavare con sapone. In caso di inalazione di vapori, recarsi all'aria aperta. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.</p> <p><b>Sostanze estinguenti</b> Nebbia d'acqua, anidride carbonica, polveri, schiuma.</p> <p><b>Prevenzione incendio e scoppio</b> Tenere lontano da fonti d'incendio</p>   <p>GHS02 Pericolo GHS07</p> <p><b>Importato da:</b> Steinbach International GmbH L. Steinbach Platz 1, 4311 Schwerberg, AUSTRIA steinbach-group.com</p>   <p>GHS02 Pericol GHS07</p>	<p><b>RO</b></p> <p><b>Instructiuni de utilizare:</b></p> <p>Puteți i repara orificii lipici. Puteți repara curățarea locuinței din folia PVC, cu presată imediată și mijloc către exterior. Recomandăm împreună cu secundăriile respectiv pentru a-lărga secințele și să rugăm să aerișăm.</p> <p><b>Identificarea produsului:</b> CAS 141-78-6 Acetat de etil, CAS 78-93-1 Acetone</p> <p><b>H225</b> Lichid și vapori foarte inflamabili.  <b>H319</b> Provocă o iritație gravă a ochilor.  <b>H336</b> Poate provoca somnolență sau amnesia.  <b>EUH066</b> Exponerea repetată poate provoca boala.  <b>P101</b> Dacă este necesară consultația medicală, aveți la dispoziție recipentul sau eticheta produsului.  <b>P102</b> Nu se lăsa la îndemâna copiilor.  <b>P210</b> A se păstra departe de surse de căldură și aprindere. Fumatul interzis.  <b>P271</b> A se utiliza numai în aer liber sau în aer liber.  <b>P403+P235</b> A se depozita într-un spațiu sigur.  <b>P501</b> Aruncării conținutul/recipientul la reciclare.</p> <p><b>Măsuri în caz de accidente și incendi:</b></p> <p><b>După răsturnare / scurgere:</b> se colectează același material.  <b>Prim ajutor:</b> În caz de contact cu ochii, să se spăleze imediat cu apă și să se consulte imediat un medic. În caz de contact cu piele, să se spăleze cu săpun. În caz de inhalare, să se respire aerul apărat. În caz de ingestie, să se consulte imediat un medic.</p> <p><b>Substanță de stingere a incendiilor:</b> Apă pulbere, extintor de incendii.</p> <p><b>Protectie împotriva incendiilor și a exploziilor:</b> Se va face.</p>   <p>GHS02 GHS07</p>
--	---	--

百

百

<p><b>ucrări de reparării cu adeziv 061356</b></p> <p>mai mici (dimensiune 1-2mm) cu o picătură de cile mai mari sau defecțiunile la nivelul foliei prin și decuparea unei secțiuni corespunzătoare rirea acesteia cu lipici. Bucata de folie va fi care trebuie lipit, cu apăsarea acesteia de la untrul lucrările de reparării sub spă văea bucatii de folie și desăturarea acesteia numai se reparată, cu presarea acesteia pe locuificia de o cantitate suficientă de adeziv. timpul năptii peticele mai mari.</p> <p>anona, CAS 79-20-9 Acetat de metil, CAS 67-64-1</p> <p>i. scarea sau crăparea pielii. ui, tineți la indemnă recipientul sau eticheta supafe fierbinți, scânteie, flăcări și alte surse de fum și ventilație. A se păstra la rece. centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.</p> <p>cu material absorbant, iar zonele contaminate se curăță cu ochii se clătește minim 15 minute, se consultă în cazul contactului cu pielea, se spală cu înhalarea vaporilor, victimă se va depăla la aer curat. Acestea sunt necesare consultarea fără întârziere a</p> <p>tă, dioxid de carbon, substanță uscată de stingere a umă, surse de foc</p> <p><b>Importator:</b> Steinbach International GmbH L. Steinbach Platz 1, 4311 Schwerberg, AUSTRIA steinbach-group.com</p> <p> </p>	<p><b>SK</b></p> <p><b>Sada na opravy s lepidlom 061356</b> lepidlo 5073</p> <p><b>Pokyny na použitie:</b></p> <p>Menšie diery (velkost' 1-2 mm) môžete opraviť jednou kvapkou lepidla. Väčšie diery alebo poškodenia fólie môžete opraviť tak, že miesto pre lepenie očistíte a vystrihniete zodpovedajúci kúsk fólie z PVC a potrie lepidlom. Kúsok fólie je nutné ihneď pritačiť na miesto, ktoré má byť zalepené a vyhľadajte ho od stredu smerom k vonkajším okrajom. Pre opravy pod vodom Vám odporúčame, aby ste fóliový záplatu poskladali a opäť ju rozbalili až v blízkosti opravovaného miesta a pritačili ju na to miesto, aby ste mali ešte dostatok lepidla.</p> <p>Väčšie opravované miesta nechajte cez noc vyvetrať.</p> <p><b>Identifikácia výrobku:</b> CAS 141-78-6 Etyl-acetát, CAS 78-93-3 Butanon, CAS 79-20-9 Metyl-acetát, CAS 67-64-1 Aceton</p> <p><b>H225</b> Veľmi horľavá kvapalina a pary. <b>H319</b> Spôsobuje väzne podráždenie očí. <b>H336</b> Môže spôsobiť ospalosť alebo zárvaty. <b>EUH066</b> Opakovana expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. <b>P101</b> Ak je potrebná lekárská pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. <b>P102</b> Uchovávajte mimo dosahu detí. <b>P210</b> Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. <b>P271</b> Používajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. <b>P403+P235</b> Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. <b>P501</b> Zneškodnite obsah/nádoba pre mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.</p> <p><b>Opatrenia pri nehodách a požiaroch:</b></p> <p><b>Po vyliaťi / vyečení:</b> So savým materiálom pozbierať, znečistené miesta očistíť odlakovačom na nechty.</p> <p><b>Prvá pomoc:</b> Pri kontakte s očami min. 15 min. vyliačovať, ihneď vyhľadať lekára. Pri kontakte s kožou umýť mydlom. Po vydýchnutí pár vysiť na čerstvý vzduch. Pri prehltnutí ihneď vyhľadať radu lekára.</p> <p><b>Hasiace prostriedky:</b> vodná hmota, oxid uhlícty, suchý hasiaci prostriedok, pena</p> <p><b>Protipožáarna a protivýbuchová ochrana:</b> Nepribližovať k združeniu zapálenia</p> <p>   </p>	<p><b>SI</b></p> <p><b>Komplet za popravilo z lepilom 061356</b> lepilo 5073</p> <p><b>Navodila za uporabo:</b></p> <p>Manjše luknje (velikosti 1-2 mm) lahko popravite s kapljico lepila. Večje luknje ali poškodbe na foliji lahko popravite tako, da očistite poškodovan območje, odrezete ustrezno velik kos PVC folije in premazate z lepilom. Kos folije takoj pritisnite na mesto poškodbe in ga takoj začnete gladiti iz sredine nazven. Za popravila pod vodo priporočamo, da mesto folije zložite in jo razgrmete šele na področju mesta popravila in pritiske na mesto, da bo ostalo še dovolj lepila.</p> <p>Večja popravljena mesta naj se preko noči dobro prezračijo.</p> <p><b>Identifikacija izdelka:</b> CAS 141-78-6 Etil acetat, CAS 78-93-3 Butanon, CAS 79-20-9 Metil acetat, CAS 67-64-1 acetón</p> <p><b>H225</b> Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. <b>H319</b> Povzroča hudo draženje oči. <b>H336</b> Lahko povzroči zaspanost ali omotico. <b>EUH066</b> Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razokane kože. <b>P101</b> Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. <b>P102</b> Uchovávajte mimo dosahu detí. <b>P210</b> Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. <b>P271</b> Uporabljati in zunanj ali v dobro prezračevanem prostoru. <b>P403+P235</b> Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladem. <b>P501</b> Odstraniti vsebino/posodo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.</p> <p><b>-Ukrepi ob nesrečah in požarih:</b></p> <p><b>Ob razlitju / izteku:</b> prestrezite z vpojnim materialom, onesnažena mesta očistite z odstranjevalcem laka za nohte.</p> <p><b>Prva pomoč:</b> V primeru stika s očmi spražite vsaj 15 minut, takoj poščite zdravniško pomoč. Pri stiku s kožo operite z milom. Ob vdihovanju hlavor pojrite na prost. Ob zaužitju takoj poščite zdravniško pomoč.</p> <p><b>Sredstva za gašenje:</b> vodna meglica, ogljikov dioksid, suho sredstvo za gašenje, pena,</p> <p><b>Zaščita pred požarom in eksplozijami:</b> Hranite ločeno od virov vžiga.</p> <p>   </p>	<p><b>TR</b></p> <p><b>Yapıştırıcı tamir seti 061356</b> Yapıştıracı 5073</p> <p><b>Kullanma talimatı:</b></p> <p>Ufak delikler (1-2mm boyutlarında) damla yapıştıracı ile tamir edebilirsiniz. Daha büyük delikleri veya hasarları, yapıştıracık yerini temizleyerek, uygun boyutlu PVC-Folyo parçası keserek ve yapıştıracık yerine bastırın ve ortadan dış tarafa doğru sürünen remiendo de fırın gibi serpresin inmediatamente sobre la zona de pegado estirado desde el centro hacia el exterior. Para las reparaciones debajo del agua recomendamos pegar primero el remiendo de liner y abrirlo tan solo en la zona a reparar; presionando entonces contra la zona, para que todavía tenga suficiente pegamento. Las zonas más grandes deben ventilarse durante toda la noche.</p> <p><b>Ürün tanımı:</b> CAS: 141-78-6 etil asetat 15-25%, CAS: 78-93-3 butanon 20-35%, CAS: 67-64-1 aseton 15-25%</p> <p><b>H225</b> Kolay alevlenen sıvı ve buhar. <b>H319</b> Ciddi göz tahrîşini yoldaştırır. <b>H336</b> Rehabete veya baş dönmesine yol açabilir. <b>EUH066</b> Tekrarlı maruz kalmalarla çitte kurulduğu ve çatıklärara neden olabilir. <b>P101</b> Tıbbi tıvsiye gereklidir, ambalaj veya etiketi saklayın. <b>P102</b> Çocukların erişmeyeceğii yerde saklayın. <b>P210</b> Isıdan/kıvılcımdan/alevden/vızcayız yüzelerden uzak tutun. - Sigara içilmez. <b>P271</b> Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. <b>P403+P235</b> İyi havalandırılmış bir alanda depolanır. Soğuk tutun. <b>P501</b> İçeriği/kabı tehlikeli atık bertaraf edin.</p> <p><b>Kaza ve yanıklarda önlemler:</b></p> <p><b>Döküldükten / Sızmasından sonra:</b> Emici bir malzeme emdirin, kirlenmiş yerleri tırmak çılığı çırçırıcı ile temizleyin. <b>İlk yardım:</b> Göze temas etmesi halinde en az 15 dakika yıkayın, derhal bir doktora başvurun. Cildde temas ettiğinde sabunla yıkayın. Buharlarının solunmasından sonra açık havaya çıkm. Yutulması halinde hemen doktora başvurun.</p> <p><b>Söndürme maddesi:</b> Su buharı, karbon dioksit, kuru söndürme maddesi, köpük, <b>Yanın ve patlamaya karşı koruma:</b> Ateş kaynaklarından uzak tutun</p> <p>   </p>	<p><b>ES</b></p> <p><b>Kit de reparación con pegamento 061356</b> Adhesivo 5073</p> <p><b>Instrucciones de uso:</b></p> <p>Los agujeros pequeños (1-2 mm de tamaño) se pueden reparar con una gota de pegamento. Los agujeros más grandes o los daños en el liner se pueden reparar limpiando la zona de pegado y recordando un remiendo de PVC del tamaño adecuado y untándolo con pegamento. El remiendo de liner debe ser presionado inmediatamente sobre la zona de pegado estirado desde el centro hacia el exterior. Para las reparaciones debajo del agua recomendamos pegar primero el remiendo de liner y abrirlo tan solo en la zona a reparar; presionando entonces contra la zona, para que todavía tenga suficiente pegamento. Las zonas más grandes deben ventilarse durante toda la noche.</p> <p><b>Identificación del producto:</b> CAS 141-78-6 Acetato de etilo, CAS 78-93-3 Butanona, CAS 79-20-9 Acetato de metilo, CAS 67-64-1 Acetona</p> <p><b>H225</b> Líquido y vapores muy inflamables. <b>H319</b> Provoca irritación ocular grave. <b>H336</b> Puede provocar somnolencia o vértigo. <b>EUH066</b> La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. <b>P101</b> Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. <b>P102</b> Mantener fuera del alcance de los niños. <b>P210</b> Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. <b>P271</b> Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. <b>P403+P235</b> Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. <b>P501</b> Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.</p> <p><b>Medidas en caso de accidentes y de incendios:</b></p> <p><b>Tras vertido / pérdidas:</b> Recoger con un material absorbente, limpiar las zonas sucias con quitaesmaltes.</p> <p><b>Primeros auxilios:</b> En caso de contacto con los ojos aclarar como mín. 15 min con el párpado abierto debajo de agua corriente. Si persisten los trastornos consulta a un médico.</p> <p><b>Agente extintor:</b> Si se han inhalado vapores salga al aire libre. Si se ha ingerido, consulte inmediatamente al médico. Agua nebulizada, dióxido de carbono, polvo químico, espuma, espuma resistente al alcohol.</p> <p><b>Protección antiincendios y anti explosiones:</b> Mantener alejado de los focos de ignición</p> <p>   </p>
--	--	---	---	--